

組立の前に必ずお読みください

パネルスタンド TPS-23

製品組立
取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

各部の名称

構成部品（作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします）

- ①U型支柱×1 ②パネル受け×2 ③脚棒×1 ④脚×1 ⑤押ネジ×6
⑥ボルト(スペーサー付)×2 ⑦六角レンチ×1
⑧すべり止めクッション×4

※ボルトはU型支柱に取り付けてあります。

組立方法

左図を参考にして、正しく組み立ててください

- ① U型支柱に2つのパネル受けを通して、⑤押ネジで仮止めします。
- ② ①U型支柱を④脚に通して、⑤押ネジで仮止めします。
- ③ ⑥ボルトで③脚棒を①U型支柱に、⑦六角レンチを用いて取り付けます。

ご使用方法

- ④脚をスライドさせて、①U型支柱の傾斜角度を決め、⑤押ネジで固定します。
- ②パネルの大きさに合わせ、下の②パネル受けを上下させて取付位置を決め、⑤押ネジで固定します。
- ③パネルを下側の②パネル受けにのせ、上の②パネル受けではさみ込み、⑤押ネジで固定します。

●パネルがすべりやすい場合は、すべり止めクッションを上下のパネル受けの受け具に貼り付けて使用してください。(図-2)

※U型支柱の傾斜角度によっては、不安定になり転倒することがありますので、安定性を確認して使用してください。

※パネルの取付位置や傾斜角度の調節の際は、必ずパネルを取り外してから行ってください。

適応パネルサイズ

W350~700mm×H250~900mm まで、重量は5kg まで

取扱い上のご注意

- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超えることがありますので、安全性を確認してください
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入り口付近等は避けてください
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行ってください。
移動後はストッパーをかけてください
- 押ネジが緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を用いて布でふきとり、やわらかい乾いた布で仕上げてください